



## FONTAINE DEMI-LUNE

### 30, 40, 50, 60 litres par heure

**REFERENCES :** FRL 30 – FRL 40 – FRL 50 – FRL 60

**DESCRIPTION :**

**Fontaine** réfrigérante demi-lune branchée sur le réseau, à tirage direct, sans aucune réserve d'eau, évitant la stagnation d'eau et le développement bactérien.

**Une sortie** d'eau réfrigérée de 8°C à 12°C (pour une température ambiante de 30°C maximum).

**Carrosserie** de forme ½ lune en inox 18/10 de qualité alimentaire.

**Débit** de 60 à 80 litres par heure suivant le modèle, soit :

Référence	Durée de remplissage d'un gobelet de 150 ml	Nombre de carafes remplies par heure	Puissance du compresseur (cheval)	Puissance électrique	Poids
FRL 30	18 sec	40	1 / 6	350 W	26 kg
FRL 40	13 sec	53	1 / 6	350 W	26 kg
FRL 50	11 sec	65	1 / 5	400 W	28 kg
FRL 60	9 sec	80	1 / 5	400 W	28 kg

**Robinet col de cygne** avec bouton poussoir ou commande mécanique ¼ de tour.

**Différentiel** de température entrée / sortie : 10°C minimum.

**Dimensions** cm : L = 35 P = 29 H = 83 (hors col de cygne) H = 112 (avec col de cygne).

Compresseur hermétique au gaz R 134 A (sans CFC). Clapet anti-retour.

**INSTALLATION :**

**Electricité :** 230 V – 50 Hz. Prévoir une prise électrique de 10/16 A avec terre.

**Arrivée d'eau :** tube souple 4x6 mm avec écrou 12/17. Pression d'utilisation 3 bars (300 kPa). Prévoir un robinet d'alimentation avec écrou 12/17 femelle.

**Evacuation :** tube souple de diamètre 20 (longueur 1 mètre). Prévoir une évacuation de diamètre 32 mm (avec ou sans siphon)

**Options :**

- sortie d'eau non réfrigérée.
- rince-bouche
- douchette

**Systèmes de filtration possibles :**

Filtres anti-tartre, anti-chlore, contrôle de goût, odeurs et particules.

Filtres combinés céramique + charbon actif à 0,5 microns permettant de :

- éliminer les germes pathogènes (bactéries, amibes, parasites)
- éliminer les substances chimiques dissoutes (pesticides, herbicides, chlore)
- éliminer les métaux lourds (plomb...)
- garder les oligo-éléments nécessaires à l'organisme.

**Garantie :** 1 an pièces et main d'œuvre contre tout vice de fabrication  
3 ans sur les pièces du groupe frigorifique.

**Origine :** France

